MOEN®

INS15667 - 07/26

INSTALLATION GUIDE
GUÍA DE INSTALACIÓN
GUIDE D'INSTALLATION

MODERN PULL-DOWN LAVATORY FAUCET

GRIFO MODERNO PARA LAVABO CON ROCIADOR EXTRAÍBLE

ROBINET DE LAVABO MODERNE À BEC RÉTRACTABLE

PLEASE CONTACT MOEN FIRST
For Installation Help, Missing or Replacement Parts
(USA) 1-800-BUY-MOEN (1-800-289-6636) www.moen.com

(Canada) 1-800-465-6130 www.moen.ca

POR FAVOR, CONTÁCTESE PRIMERO CON MOEN
Para obtener ayuda de instalación, piezas faltantes o de recambio
(Costa Este) 011 52 (800) 718-4345 www.moen.com.mx

VEUILLEZ D'ABORD CONTACTER MOEN
En cas de problèmes avec l'installation, ou pour obtenir toute pièce manquante ou de rechange
(Canada) 1-800-465-6130 www.moen.ca

HELPFUL TOOLS

For safety and ease of faucet replacement, Moen recommends the use of these helpful tools.

HERRAMIENTAS ÚTILES

Para que el cambio de la llave sea fácil y seguro, Moen le recomienda usar estas útiles herramientas.

OUTILS UTILES

Par mesure de sécurité et pour faciliter l'installation, Moen suggère l'utilisation des outils suivants.





Install using 3/8" or 1/2" ips faucet supply lines only. DO NOT USE RIGID SUPPLY RISERS (3/8" COPPER OR PEX) WITH COUPLING NUTS. THE USE OF RIGID RISERS WILL RESULT IN CONNECTION FAILURE AND POTENTIAL LEAKS.

Instale con líneas de suministro IPS de 3/8" (9.52 mm) o 1/2" (1.27 cm) solamente. NO UTILICE TUBOS DE ELEVACIÓN RÍGIDOS (3/8" (9.52 MM) DE COBRE O PEX) CON TUERCAS DE ACOPLE. EL USO DE TUBOS DE ELEVACIÓN RÍGIDOS CAUSARÁ FALLAS DE CONEXIÓN Y POSIBLES PÉRDIDAS.

Installer en utilisant des conduites d'alimentation de robinet IPS seulement de 3/8 ou de 1/2 po. NE PAS UTILISER DES COLONNES MONTANTES D'ALIMENTATION RIGIDES (CUIVRE OU PEX DE 3/8 PO) AVEC LES ÉCROUS DE RACCORD. L'UTILISATION DE COLONNES MONTANTES RIGIDES CAUSERA LA DÉFAILLANCE DU RACCORD ET DES FUITES POTENTIELLES.

Image is for reference only
(Style varies by model)
La imagen es sólo como referencia
(El estilo varía por el modelo)
Cette image n'est offerte qu'à titre indicatif seulement
(Le style varie selon le modèle)

Record Purchased Model Number:
Registro del número de modelo comprado:
Consigner ici le numéro du modèle acheté :

____

(Save instruction sheet for future reference)
(Guarde la hoja de instrucciones para futura referencia)
(Garder ces directives pour référence ultérieure)

Register Online:
Regístrese en línea:
S'enregistrer en ligne :
www.moen.com/product-registration

07/23/2026 INS15667
Released 00

***Provided with necessary models**
***Provistos con los modelos necesarios**
***Inclus avec les modèles qui en nécessitent l'usage**



Note: Spout, handles, gasket and lift rod vary by model.
Nota: El surtidor, los manerales, la junta y la barra de cierre vertical varían según el modelo.
Remarque : Les types de bec, de poignée, de joint d'étanchéité et de tige de levage peuvent varier selon le modèle.



Parts List

A. Faucet
B. Hose Weight
C. Gasket
D. Mouting Nut(x2)
E. Push-Down Drain Plug
F. Drain Body
G. Gasket
H. Cone Gasket
I. Drain Mouting Nut

Lista de piezas

A. Grifo
B. Peso de la manguera
C. Empaque
D. Tuerca de montaje (x2)
E. Tapón de desagüe de presión
F. Cuerpo del desagüe
G. Empaque
H. Empaque cónico
I. Tuerca de montaje del desagüe

Liste des pièces

A. Robinet
B. Poids du tuyau
C. Joint
D. Écrou de montage (x2)
E. Bonde à bouton-poussoir
F. Corps de bonde
G. Joint
H. Joint conique
I. Écrou de montage de la bonde

⚠ **CAUTION — TIPS FOR REMOVAL OF OLD FAUCET:**
Always turn water supply OFF before removing existing faucet or disassembling the valve. Open faucet handle to relieve water pressure and ensure that complete water shut-off has been accomplished.

PRECAUCIÓN — CONSEJOS PARA CAMBIAR LA LLAVE MEZCLADORA:
Siempre CIERRE la toma de agua antes de quitar la llave existente o desmontar la válvula. Abra la llave para liberar la presión, y asegúrese de que esté bien cerrada el agua.

ATTENTION — SUGGESTIONS POUR ENLEVER L'ANCIEN ROBINET:
Toujours couper l'alimentation en eau avant d'enlever ou de démonter le robinet. Ouvrir le robinet pour libérer la pression d'eau et pour s'assurer que l'alimentation en eau a bien été coupée.

Icon Legend / Leyenda de Iconos / Légende des icônes

⚠	⬆	⬇
Warning Advertencia Avertissement	Above sink Encima del lavabo Au-dessus de l'évier	Below sink Debajo del fregadero Sous l'évier

1



After removal of old faucet, clean and dry the sink surface. Install faucet (A) with gasket (C).

Después de retirar la vieja mezcladora, limpie y seque la superficie del lavabo. Instale la mezcladora (A) con el empaque (C).

Après avoir retiré l'ancien robinet, nettoyer et assécher la surface du lavabo. Installer le robinet (A) avec le joint d'étanchéité (C).

2



Attach the mounting nuts **(D)** to the hot and cold threaded mounting shanks and tighten faucet to sink.

Sujete las tuercas de montaje **(D)** a los tubos roscados caliente y frío y apriete la mezcladora al lavabo.

Fixer les écrous de montage **(D)** sur les tiges filetées d'eau chaude et d'eau froide et fixer le robinet au lavabo en les serrant.

3



Clean drain opening in the bottom of sink.

Limpie la abertura de desagüe en la parte inferior del fregadero.

Nettoyer l'ouverture de la bonde au fond du lavabo.

4



Place Drain Body **(F)** with Gasket **(G)** into opening of sink.

Coloque el cuerpo del desagüe **(F)** con el empaque **(G)** en la abertura en el fregadero.

Placer le corps de la bonde **(F)** avec le joint d'étanchéité **(G)** dans l'ouverture de l'évier.

5



1. Install Cone Gasket **(H)**.
2. Tighten Drain Mounting Nut **(I)**.

1. Instale el empaque cónico **(H)**
2. Apriete la tuerca de montaje del desagüe **(I)**.

1. Installer le joint d'étanchéité conique **(H)**.
2. Serrer l'écrou de montage de la bonde **(I)**.

6



1. Install the Push-Down Drain Plug **(E)** into the Drain Body **(F)**.
2. Press down to actuate the pop-up mechanism.

1. Instale el tapón de desagüe de desplazamiento descendente **(E)** en el cuerpo del desagüe **(F)**.
2. Presione hacia abajo para activar el mecanismo automático.

1. Installer la bonde à bouton-poussoir **(E)** dans le corps de la bonde **(F)**.
2. Appuyer sur la bonde pour actionner le mécanisme d'ouverture / de fermeture à bouton-poussoir.

7



Install using 3/8" or 1/2" IPS faucet supply lines only. **DO NOT USE RIGID SUPPLY RISERS (3/8" COPPER OR PEX) WITH COUPLING NUTS. THE USE OF RIGID RISERS WILL RESULT IN CONNECTION FAILURE AND POTENTIAL LEAKS.**

Instale con líneas de suministro IPS de 3/8" (9.52 mm) o 1/2" (1.27 cm) solamente. **NO UTILICE TUBOS DE ELEVACIÓN RÍGIDOS (3/8" (9.52 MM) DE COBRE O PEX) CON TUERCAS DE ACOPLE. EL USO DE TUBOS DE ELEVACIÓN RÍGIDOS CAUSARÁ FALLAS DE CONEXIÓN Y POSIBLES PÉRDIDAS.**

Installer en utilisant des conduites d'alimentation de robinet IPS seulement de 3/8 ou de 1/2 po. **NE PAS UTILISER DES COLONNES MONTANTES D'ALIMENTATION RIGIDES (CUIVRE OU PEX DE 3/8 PO) AVEC LES ÉCROUS DE RACCORD. L'UTILISATION DE COLONNES MONTANTES RIGIDES CAUSERA LA DÉFAILLANCE DU RACCORD ET DES FUITES POTENTIELLES.**

8



1. Attach other ends of supply lines to shut off stops.
2. Using an adjustable wrench, tighten lines to stops.

1. Conecte los otros extremos de las líneas de suministro a los topes de cierre.
2. Con una llave ajustable, apriete las líneas a los topes.

1. Raccorder les autres extrémités des conduites d'alimentation aux robinets d'arrêt.
2. À l'aide d'une clé anglaise, serrer les conduites aux robinets d'arrêt.

9



Install the Quick Connector of the faucet **(A)** onto the Outlet Pipe of the faucet **(A)**.

Instale el conector rápido del grifo [A] en el tubo de salida del grifo [A].

Installez le raccord rapide du robinet [A] sur le tuyau de sortie du robinet [A].

10



Remove the screws on the Hose Weight **(B)**, place the Hose Weight onto the Pulldown Hose **(A)**, and then re-tighten the screws with a screwdriver to secure the Hose Weight in place.

Retire los tornillos del contrapeso de la manguera [B], coloque el contrapeso en la manguera extensible [A] y vuelva a apretar los tornillos con un destornillador para fijar firmemente el contrapeso en su lugar.

Retirez les vis du contrepoids de flexible [B], placez le contrepoids sur le flexible extensible [A], puis resserrez les vis à l'aide d'un tournevis afin de maintenir le contrepoids solidement en place.

11



Turn on water. Check for leaks. Installation is complete.

Abra el agua y verifique si hay pérdidas. La instalación está completa.

Ouvrir l'alimentation en eau. S'assurer qu'il n'y a aucune fuite. Installation terminée.

To flush debris from the plumbing system: / Para eliminar los escombros del sistema de cañerías: / Pour évacuer les débris de la plomberie :

12



13



14



15a



15b



1. Remove the Wand from the Pulldown Hose.
2. Turn on the left and right handles. Run hot and cold water for 15 seconds.
3. Turn off the left and right handles. Replace the Wand.
4. Turn on the water. Press the button on the Wand to test the water flow pattern switching function.

1. Retire el rociador de la manguera retráctil.
2. Abra las manijas izquierda y derecha. Deje correr agua fría y caliente durante 15 segundos.
3. Cierre las manijas izquierda y derecha. Vuelva a instalar el rociador.
4. Abra el suministro de agua. Presione el botón del rociador para comprobar la función de cambio de patrón de flujo de agua.

1. Retirer la douchette du tuyau rétractable.
2. Ouvrir les poignées gauche et droite. Faire couler l'eau chaude et l'eau froide pendant 15 secondes.
3. Fermer les poignées gauche et droite. Réinstaller la douchette.
4. Ouvrir l'alimentation en eau. Appuyer sur le bouton de la douchette pour vérifier le fonctionnement du changement de jet.

16



17



18



19



1. IF the flow has decreased, turn off the water.
2. Remove the Wand from the Pulldown Hose.
3. Turn on the water to flush the Wand for 15 seconds.
4. Turn off the water.
5. Replace the Wand.
6. Turn on the water. Check if the flow has resumed.

1. SI el caudal de agua ha disminuido, cierre el suministro de agua.
2. Retire el rociador de la manguera retráctil.
3. Abra el suministro de agua para enjuagar el rociador durante 15 segundos.
4. Cierre el suministro de agua.
5. Vuelva a instalar el rociador.
6. Abra el suministro de agua. Verifique que el caudal haya vuelto a la normalidad.

1. SI le débit d'eau a diminué, fermer l'alimentation en eau.
2. Retirer la douchette du tuyau rétractable.
3. Ouvrir l'alimentation en eau afin de rincer la douchette pendant 15 secondes.
4. Fermer l'alimentation en eau.
5. Réinstaller la douchette.
6. Ouvrir l'alimentation en eau. Vérifier que le débit d'eau est revenu à la normale.

Moen Limited Lifetime Warranty

Moen products have been manufactured under the highest standards of quality and workmanship. Moen warrants to the original consumer purchaser for as long as the original consumer purchaser owns their home (the "Warranty Period" for homeowners), that this product will be leak and drip-free during normal use and all parts and finishes of this product will be free from defects in material and manufacturing workmanship. All other purchasers (including purchasers for industrial, commercial and business use) are warranted for a period of 5 years from the original date of purchase (the "Warranty Period" for non-homeowners).

If this product should ever develop a leak or drip during the Warranty Period, Moen will FREE OF CHARGE provide the parts necessary to put the product back in good working condition and will replace FREE OF CHARGE any part or finish that proves defective in material and manufacturing workmanship, under normal installation, use and service. Replacement parts may be obtained by calling 1-800-289-6636 (Canada 1-800-465-6130), or by writing to the address shown. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must accompany all warranty claims. Defects or damage caused by the use of other than genuine Moen parts is not covered by this warranty. This warranty is applicable only to products purchased after December, 1995 and shall be effective from the date of purchase as shown on purchaser's receipt.

This warranty is extensive in that it covers replacement of all defective parts and finishes. However, damage due to installation error, product abuse, product misuse, or use of cleaners containing abrasives, alcohol or other organic solvents, whether performed by a contractor, service company, or yourself, are excluded from this warranty. Moen will not be responsible for labor charges and/or damage incurred in installation, repair or replacement, nor for any indirect, incidental or consequential damages, losses, injury or costs of any nature relating to this product. Except as provided by law, this warranty is in lieu of and excludes all other warranties, conditions and guarantees, whether expressed or implied, statutory or otherwise, including without restriction those of merchantability or of fitness for use.

Some states, provinces and nations do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state, province to province, nation to nation. Moen will advise you of the procedure to follow in making warranty claims. Simply write to Moen Incorporated using the address below. Explain the defect and include proof of purchase and your name, address, area code and telephone number.

Moen Incorporated
1 Horizon Way
Deerfield, IL 60015
U.S.A

Moen le otorga Garantía limitada de por vida

Los productos Moen son fabricados bajo las más estrictas normas de calidad y mano de obra. Moen le garantiza al comprador original que durante el tiempo que la tenga su casa (el "periodo de garantía", para los propietarios), este producto no tendrá ni goteras ni fugas durante el uso normal, y que todas las piezas y acabados estarán libres de defectos en material y mano de obra. Asimismo, a todos nuestros otros consumidores (industriales, comerciales y empresariales), les otorgamos 5 años de garantía a partir de la fecha original de compra (el "periodo de garantía" para usos no domésticos).

Si en este producto mezcladora se llegara a producir alguna fuga o gotera durante el periodo de garantía, Moen le proporcionará SIN COSTO ALGUNO las piezas necesarias para que vuelva a funcionar en perfectas condiciones y reemplazará también SIN COSTO para usted, cualquier pieza o acabado que pudiera tener algún defecto en la fabricación o mano de obra, bajo condiciones normales de instalación, uso y servicio. Las piezas de repuesto se pueden obtener llamando en la República Mexicana al 01-800-718-4345 o si escribe en la dirección que aparece aquí. Para que el comprador original pueda hacer efectiva la garantía, cualquier reclamación deberá ir acompañada por el comprobante de compra (nota de venta original). La garantía no cubre los defectos o daños causados por el uso de otras partes que no sean piezas originales Moen. Esta garantía es aplicable sólo para los productos compradas después de diciembre de 1995, y entrará en vigencia a partir de la fecha que aparece en la nota de compra.

Esta garantía es amplia en el sentido que cubre el reemplazo de todas las partes y acabados defectuosos. Sin embargo, se excluyen de esta garantía los daños causados por un error de instalación, abuso del producto, mal uso del mismo, o uso de limpiadores que contengan abrasivos, alcohol u otros solventes orgánicos, ya sea por parte del contratista, compañía de servicio o usted mismo. Moen no se hace tampoco responsable por los gastos de mano de obra ni por los daños incurridos en la instalación, reparación o sustitución, ni por ningún daño indirecto, directo o consecuente, ni por pérdidas, lesiones o costos de alguna otra índole relacionados con este producto. A menos que lo estipule la ley, esta garantía reemplaza y excluye cualquier otra garantía y condiciones, ya sea expresas o implícitas, establecidas por la ley o de otra manera, incluyendo sin restricción aquellas en que el producto se encuentra en condiciones aptas para la venta o se adecúa al uso específico para el cual fue adquirido.

Algunos estados, provincias y naciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones o exclusiones mencionadas pueden no ser aplicables a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede también tener otros derechos que cambian de un estado a otro o de una provincia o nación a otra. Moen lo asesorará en el procedimiento a seguir para hacer válida esta garantía. Sencillamente escriba a Moen Incorporated utilizando la dirección que aparece a continuación. Explique el tipo de defecto e incluya comprobantes de compra, su nombre, dirección, código de área y número de teléfono.

Moen de Mexico, S.A. de C.V.
Carretera Saltillo-Monterrey KM 14.7
Ramos Arizpe, Coahuila
Mexico 25900

Garantie à vie limitée de Moen

Les produits Moen sont fabriqués selon les normes les plus élevées de qualité et de main-d'œuvre. Moen garantit à l'acheteur original, tant qu'il sera propriétaire de la maison (la « période de garantie » des propriétaires), que ce produit sera libre de toute fuite pendant son usage normal et qu'aucune pièce et qu'aucun fini de ce produit ne présenteront de défaut de matériel et de main-d'œuvre en usine. Tous les autres achats (y compris les achats à des fins industrielles, commerciales et d'affaires) sont garantis pendant cinq (5) ans à compter de la date d'achat originale (période de garantie commerciale).

Si ce produit fuit ou dégoutte durant la période de garantie, Moen s'engage à fournir GRATUITEMENT les pièces de rechange requises pour remettre le robinet en état de fonctionnement ainsi qu'à remplacer GRATUITEMENT toute pièce ou tout fini dont le matériel, la fabrication ou la main-d'œuvre, lors de l'installation, de l'usage et du service habituels, s'avèrent défectueux. On peut obtenir les pièces de rechange en composant le 1-800-465-6130 ou en écrivant à l'adresse indiquée ci-dessous. Le reçu de vente original de l'acheteur initial du robinet doit accompagner toute réclamation. Les défauts ou les dommages causés par l'utilisation de pièces non fournies par Moen ne sont pas couverts par cette garantie. Cette garantie s'applique uniquement aux produit achetés après décembre 1995 et entre en vigueur à compter de la date d'achat indiquée sur le reçu de caisse du client.

Cette garantie s'étend aussi au remplacement de toute pièce ou de tout fini défectueux. Cependant, sont exclus de cette garantie, les dommages causés par une erreur d'installation, un abus du produit, une mauvaise utilisation du produit, l'utilisation de produits de nettoyage contenant des agents abrasifs, de l'alcool ou des solvants organiques, qu'ils soient utilisés par un entrepreneur, une entreprise de service ou le consommateur. Moen décline toute responsabilité quant aux frais de main-d'œuvre et aux dommages causés durant l'installation, la réparation ou le remplacement, et aux dommages, pertes, blessures ou coûts, indirects ou consécutifs, connexes à ce produit. Sauf lorsque la loi le stipule, cette garantie remplace et exclut toutes les autres garanties et conditions, qu'elles soient indiquées expressément ou non, obligatoires ou autres, y compris, sans restriction, celles qui visent la commercialisation ou l'aptitude d'utilisation.

Certains pays, états ou provinces ne permettent aucune exclusion, ni limitation suite aux dommages indirects ou consécutifs. Les limitations ou les exclusions précitées ne s'appliqueraient pas dans ces cas. Cette garantie accorde des droits juridiques et il est possible que d'autres droits soient applicables selon l'état, la province ou le pays. Moen avisera le consommateur de la procédure à suivre pour soumettre une réclamation. Il suffit d'écrire à Moen inc. à l'adresse indiquée ci-dessous. Expliquer la défectuosité et inclure une preuve d'achat, inscrire votre nom, votre adresse, ainsi que vos indicatif régional et numéro de téléphone.

Moen Inc.
2816 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 5S7
Canada